

## Nyhed i produktprogrammet

### Svømmekontakt med **ATEX-godkendelse**



Denne svømmekontakt har **EU godkendelse** til anvendelse i **ATEX-områder**.

Svømmekontakten virker som niveau-melder for indsats i trykkapslet udgave.

Svømmeren fås i messing eller rustfrit stål med forskellige gevindtilslutninger.

**Kan leveres med 1 til 4 kontaktpunkter.**

<b>Svømmekontakt Typ 393.***.Ex med ATEX-godkendelse</b>			
<b>II 2 G EEx d IIC T5</b>		<b>PTB 03 ATEX 1115 X</b>	
Materiale	MS, forniklet MS, VA	Spænding	max. 400 VAC
Gevind	M20 x 1,5 ... M63 x 1,5	Strøm	max. 4 A
	G- og NPT-gevind	Belastning	max. 100 VA
Indbygningslængde	50 ... 1.000 mm	Kontakter	1 ... 4 NO/NC/CO
Driftstemperatur	-20°C ... +100°C	Omgivelsestemperatur	T5 85°C



ICS A/S Industriens problemløser  
 Holkebjergvej 79  
 5250 Odense SV  
 Tel.: +45 66 17 10 74  
 Fax: +45 66 17 10 65